

Datos Técnicos Calderas murales Junkers



Condensación													
	CerapurExcellence (mixta)	CerapurExcellence (sólo calefacción)	CerapurExcellence-Compact					CerapurComfort		Cerapur		CerapurAcu Smart	CerapurSolar
Modelo	ZWB 42-2E	ZSB 30-2E	ZWB 25/28-1A	ZWB 25/32-1A	ZWB 25/36-1A	ZWB 30/32 1A	ZWB 30/36-1A	ZWBE 25-3C	ZWBE 30-3C	ZWBC 24-2C	ZWBC 28-2C	ZWSB 30-4 E	CSW 30-3A
Datos de calefacción													
Potencia calorífica nominal (kW)	30	30	24	24	24	30	30	24	24	21	21	23	22
Presión max. Circuito (bar)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Capacidad vaso de expansión (l.)	10	10	7	7	7	7	7	6	6	6	6	10	
Datos a.c.s													
Método de producción	Microacumulación con sistema QuickTap	Posibilidad de integrar acumulador externo*	Microacumulación con sistema QuickTap					Microacumulación con sistema QuickTap				Acumulación de 48 litros	Microacumulación con sistema QuickTap
Potencia calorífica nominal máx. (kW)	42		28	32	36	32	36	25	30	24	28	30	30
Caudal instantáneo Δ T25°C	24,1		16,1	18,3	20,6	18,3	20,6	14,3	17,2	13,8	16,1	17,2**	17,2
Datos ErP													
Eficiencia en a.c.s	87%	-	85%	85%	85%	85%	85%	85%	84%	66%	81%	81%	82%
Eficiencia en calefacción	92%	92%	94%	94%	94%	93%	93%	94%	94%	93%	93%	93%	92%
Clasificación calefacción													
Perfil de consumo y clasificación a.c.s		-											
Nivel de potencia acústica en interiores dB	55	55	52	52	52	53	53	50	50	49	49	48	46
Peso total sin embalaje (kg)	48,5	46,5	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	35	35	39,5	39,5	78	45
Peso de caldera + bastidor (kg)	-	-	32 + 6,7					-	-	28 + 11,5		-	-
Dimensiones (alto x ancho x fondo mm.)	760 x 440 x 360		690 x 390 x 280					710 x 400 x 330				890 x 600 x 482	850 x 440 x 350
Kit evacuación estándar	AZB 1108	AZB 1108	AZB 1108	AZB 1108	AZB 1108	AZB 1108	AZB 1108	AZB 1108	AZB 1108	AZB 1108	AZB 1108	AZB 1108	AZB 1108
Emisión de óxido de nitrógeno (mg/kWh) para Gas Natural	20	30	25	25	25	31	31	40	40	32	32	39	27
Referencia versión Propano	7 738 100 483	7 738 100 476	7 736 503 763	7 736 503 761	7 736 503 759	7 736 503 757	7 736 503 755	7 736 900 881	7 736 900 879	7 736 900 801	7 736 900 802	-	-
Referencia versión Gas Natural	7 738 100 480	7 738 100 477	7 736 503 762	7 736 503 760	7 736 503 758	7 736 503 756	7 736 503 754	7 736 900 880	7 736 900 878	7 736 900 799	7 736 900 800	7 716 701 496	7 712 231 401

* Válvula de 3 vías incorporada. ** En modo instantáneo (no acumulación).

Toda la información relativa a la clasificación energética de la ErP es preliminar.